



CONTROLLI DI SICUREZZA

Tutto quanto sotto indicato dovrà essere pronto e disponibile ad essere velocemente ispezionato

- Autogonfiabile per il numero di persone imbarcate e certificato dello stesso
- 2 ancore di dimensione adeguata alla barca con catena e cima, pronte all'uso
- 1 giubbotto di salvataggio per membro di equipaggio + 1 di rispetto, corredati da: cinghie cosciali o inguinali, cappuccio paraspruzzi, luce di emergenza stagna, fischietto.
- 1 cintura di sicurezza per ogni membro di equipaggio, + 1 di rispetto, corredate da cima di sicurezza di max 2 mt con un gancio autobloccante a metà e uno alla fine.
- 1 coperta antincendio.
- 2 estintori, minimo da 2 kg, installati in parti opposte della barca.
- 1 cassetta di pronto soccorso.
- 1 tronchesi con capacità di taglio adeguata alle dimensioni delle manovre fisse dello scafo
- 1 sacco di abbandono stagno (dovrà essere indicata la posizione di stivaggio raggiungibile anche con la barca rovesciata) contenente: 1 VHF stagno con batterie di scorta, 1 torcia stagna con batterie e lampadine di scorta, 1 luce stroboscopica stagna con batterie di scorta, 3 fuochi a mano rossi, 1 coltello.
- 4 razzi rossi con lancio a mano.
- 2 fumogeni arancioni.
- 1 coltello robusto e affilato assicurato in pozzetto o in coperta.
- 1 tormentina o 1 fiocco da vento duro, in buone condizioni, con inserti color rosa, arancio, o giallo, fluorescente con doppio sistema di ancoraggio allo strallo.
- 1 randa di cappa se la randa dell'imbarcazione non ha la capacità di ridurre la propria inferitura del 40%.
- Tappi di legno tenero rastremati adiacenti ad ogni presa a mare